

MEDIDOR DE HUMEDAD SIN AGUJAS



- Medidor de humedad de no contacto.
- **Sirve para examinar la humedad en Yeso, Cemento Y Madera.**
- **Rango de Medición:** 0.0~100.0.
- **Profundidad:** 20~40mm.
- **Resolución:** 1

DESCRIPCIÓN:

Medidor de humedad de no contacto, es un indicador de humedad electrónico con un proceso de medición que trabaja en el principio de alta frecuencia. Se utiliza para el rastreo de manera no destructiva de humedad en materiales de construcción de todo tipo así como la detección de humedad distribuida en paredes, techos y suelos. Se adecua para la evaluación preliminar de la disposición de los materiales de construcción para cubrir antes de la medición CM.

ESPECIFICACIONES:	
Rango de Medicion	0.0~100.0
Profundidad	20~40mm
Resolucion	0.1
Bateria	Baterías Triple "AAA"

TABLA DE COMPARACIÓN:		
Material De Construcción	Unidad de visualización	Estado de humedad
YESO	<30	SECO
	30-60	RIESGO
	>60	MOJADO
	<25	SECO
CEMENTO	25-50	RIESGO
	>50	MOJADO
	<50	SECO
MADERA	50-80	RIESGO
	>80	MOJADO