BLUE METRIC
Quality & Service

BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 220G
SKU: BLUE-ES220

FICHA TÉCNICA

(81) 8315 5764
ventas@bluemetric.mx

Condiciones técnicas:

Consumo de energía	Máximo=16W Mínimo 8W
Potencia de CA, voltaje, Frecuencia de CA.	Adaptable, AC-DC, entrada 220V/110V, salida 7.5V (15% a -20%) 48 a 60 HZ
Rango de temperatura de trabajo	10ºC a 30ºC
Rango de temperatura permitida	5ºC a 40ºC
El equilibrio podría asegurar el balance normal durante:	5ºC a 40ºC

Características especificas:

Capacidad máxima	220 gr
Legibilidad	0.001 g
Repetibilidad	0.001 g
Línea de error	0.001 g
Rango de la temperatura operativa	13 – 25°C
Rango de humedad operativa	10 % – 70%

Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764

Tiempo de respuesta (valor promedio)	2.5 seg
Grado de exactitud	2° Grado
Tamaño de la bandeja para pesar / mm	115
Dimensión externa (L x W x H)	230 × 310 × 330 mm
Tiempo de precalentamiento	20 a 30 min
Adaptador DC	Input: 220V AC/50HZ ; Output: 7.5V DC/2A
Opciones de velocidad de baudios	300 600 1200 2400 4800 9600
Pantalla de visualización	LCD

Información que se muestra en pantalla de la Balanza:

Ok:	La lectura que se muestra es estable.
g:	La lectura mostrada es en gramos.
oz:	La lectura mostrada es en onzas. 1g=0.03527396200oz
Ct:	La lectura mostrada es en quilates. 1g=5.0000000000Ct
Dwt:	La lectura mostrada se da en pennyweight. 1g=0.64301493100dwt
%:	La lectura mostrada se da como un porcentaje de peso.

PCS:	La lectura mostrada se da como un conteo.
——:	El equilibrio está desarrollando una lectura estable.
UNABLE:	Error en la operación.
HHHHHH:	El peso de la bandeja excede la capacidad del equilibrio.
LLLLLL:	La bandeja no está bien colocada o ha sido removida.

Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764