



FICHA TECNICA
TACOMETRO Y FOTO-TACOMETRO
DIGITAL 2 EN 1

SKU: BLUE-DT6236B



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

TACOMETRO Y FOTO-TACOMETRO DIGITAL 2 EN 1

BLUE-DT6236B

Resolución RPM: 1RPM(< 1,000 RPM) 1 RPM ($\geq$ 1,000 RPM).
Velocidad de medición: (m/min): 0.5 a 1,999.9 m/min: 0.2 a 6,560
Exactitud: $\pm 0.5\% + 1$ dígito. ft/min
Pantalla: Rango del LCD de 5 dígitos, 10mm (0.4")
tacómetro: de 0.5 a 19,999 RPM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Pantalla: LCD de 5 dígitos, 10mm (0.4") con función de anuncios
- Rango del tacómetro: de 0.5 a 19,999 RPM
- Velocidad de medición: (m/min): 0.05 a 1,999.9 m/min 0.2 a 6,560 ft/min
- Resolución: RPM: 0.1 RPM (< 1,000 RPM) 1 RPM ($\geq$ 1,000 RPM) M/MIN.: 0.1 ft/min. (< 1,000 ft/min.) 1 ft/min. ($\geq$ 1,000 ft/min.)
- Exactitud: $\pm 0.5\% + 1$ dígito
- NOTA: especificaciones de prueba en el entorno de la fuerza de campo de RF a menos de 2 V / M & frecuencia menor que la de 30 MHz solamente
- Tiempo base: Cristal de cuarzo, 4.194 MHz
- Circuito: Un exclusivo chip de microcomputadora LSI
- Temperatura de Operación: de 0 a 50°C (32 a 122 °F)
- Humedad de Operación: menos de 80% RH
- Memoria: guarda los valores (último, máximo y mínimo)
- Batería: 4 baterías de 1.5v AA (UM - 3)
- Consumo de energía: aproximadamente DC 10 mA
- Tamaño: 208 x 72 x 37 mm (8.2 x 2.8 x 1.5 pulgadas)
- Peso: 280 gms incluyendo baterías.

INCLUYE:

Maletín Adaptador RPM (cono) Adaptador RPM (embudo) Rueda para ensayo de la velocidad de la superficie Manual de Operación.



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764